

MICROCLIP X3

DÉTECTEUR MULTIGAZ

► Description du produit

Le Gasalert Microclip X3 domine le marché des détecteurs de gaz portables, étant le modèle le plus vendu. Avec sa capacité à détecter jusqu'à quatre types de dangers liés aux gaz de manière continue, il offre une solution pratique et fiable.

De plus, sa portabilité en fait un choix idéal, et son affichage clair et facile à interpréter simplifie son utilisation.

Attention : Chargeur inclus.

Honeywell



 Score de Réparabilité SodexProtection : 8,90/10

► Caractéristique Technique

Dimensions : 11.3 x 6.0 x 3.2 cm

Poids : 179 g

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C

Humidité : 0 à 95 % HR (sans condensation)

Indice de protection : IP68

Alarmes et Types : Visuelle, vibrante, sonore (95dB) Basse, haute VME, VLE,

Test : Alarme sonore/visuelle à la mise en marche ; capteurs, batterie et circuit électronique en continu.

Autonomie moyenne de la batterie : 18 heures : se recharge en moins de 6 heures

Caractéristiques nominales : Degré de protection IP68, jusqu'à 45 minutes à 1,2 m (Honeywell BWTM MicroClip X3) Interférences :

Conformité à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

Options Utilisateurs :

-Fréquence du signal IntelliFlash™.

-Mesure des gaz combustibles (en % LIE ou % par volume sur la base du méthane).

-Concentration de gaz d'étalonnage réglable par l'utilisateur.

-Étalonnage forcé en cas de dépassement de date.

-Acquittement de l'alarme basse.

-Interface multilingue.

-Réglage d'un message de mise en marche personnalisé.

Certification :

-CSA: Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C et D ATEX: , II 1 G. Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga.

-Conformité européenne.

-KTL (certification du détecteur Honeywell BWTM MicroClip X3 en cours

Garantie : Garantie totale de deux ans (Honeywell BWTM MicroClip XL) ou de trois ans (Honeywell BWTM MicroClip X3) en incluant tous les capteurs

Durée de service prévue : Cinq ans en incluant tous les capteurs* (Honeywell BWTM MicroClip X3 uniquement)

MICROCLIP X3

DÉTECTEUR MULTIGAZ

► Caractéristiques et avantages

- Temps de fonctionnement garanti au moins pendant un poste de 12 heures (jusqu'à -20°C au plus bas) sans compromettre la détection LIE d'hydrogène, d'acétylène et d'autres gaz combustibles.
- Batterie au lithium polymère durable et rechargeable (testée pour durer dans des environnements extrêmes).
- Ergonomique et portable (sans vous peser).
- Concentrations de gaz en temps réel affichées sur l'écran LCD.
- Barres d'alarme visuelle lumineuse à grand angle.
- Le degré de protection IP68 assure une protection maximale contre la poussière et l'eau (jusqu'à 45 minutes à 1,2 m de profondeur).
- Fonctionnement simple et inviolable avec un bouton unique et des icônes LCD intuitives.
- Lumière IntelliFlash™ indiquant qu'un test fonctionnel a été effectué sur le détecteur et que sa fonction de surveillance fonctionne correctement..
- Autotest des capteurs, de l'état de la batterie, de l'intégrité des circuits et des alarmes sonores/visuelles à la mise en marche
- Compatible avec la station d'accueil IntelliDoX pour des tests fonctionnels et un étalonnage automatisés.
- Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais.
- Gestion des appareils avec Honeywell SafetySuite.
- Compatible avec le Honeywell BWTM Connect pour observation en temps réel.

► Caractéristiques des capteurs

Gaz	Plage de mesure	Résolution
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
H2S	0 à 100 ppm	1 ppm
O2	0 to 30% VOL	0.1% VOL
Gaz Combustibles	De 0 à 100% LIE	1%
	0-5,0% v/v	0,1%

► Accessoires Optionnels

- ADAPTATEUR DE FILTRE



- FILTRE POUR ADAPTATEUR



- CHARGEUR MICROCLIP X3 MULTI-PORTS



- KIT PRÉ-FILTRE



- KIT DE POMPE ASPIRANTE MANUELLE



- CHARGEUR MICROCLIP X3 MULTI-PORTS FILAIRE



MICROCLIP X3

DÉTECTEUR MULTIGAZ

► Accessoires Optionnels

- CHARGEUR D'ALIMENTATION 220V



- KIT DE CONNEXION INFRA-ROUGE



- CHARGEUR 12-24V MICROCLIP X3



- CHARGEUR 12-24V MICROCLIP X3
(branchement direct)



- CHARGEUR USB

