

TRÉPIED TRACPODE LONG

POINT D'ANCRAGE MOBILE

► Description du produit

TRÉPIED TRACPODE LONG est destiné aux personnes qui travaillent dans des espaces confinés, tels que des silos, des égouts.

C'est un point d'ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg. Il peut également être utilisé comme point d'ancrage de levage pour soulever une charge maximale de 500 kg.

TRÉPIED TRACPODE LONG est simple de mise en place. Il est pliable et facile à manipuler. De plus, sa taille favorise son transport dans des petits véhicules de chantier et lui permet d'être un point d'ancrage mobile bien adapté aux travaux en espace confiné, aux manipulations de charges et aux opérations de secours.

Il est le seul tracpode 150kg sur le marché à être qualifié dans cette configuration

Le design des tubes des jambes offre une grande rigidité et une bonne résistance au système. Et, les axes de réglage sont fixés de manière permanente au tube par des câbles rendant l'ensemble indissociable.



Score de Réparabilité SodexProtection : 8,75/10

► Caractéristiques et avantages

- Conçu en aluminium
- Faible poids : 23 kg (nu).
- Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête).
- En fonction de sa hauteur, son empattement au sol varie de 1.03 m à 1.58 m.
- Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm.
- Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ 20/30 ou un treuil équipé carol TS 250R ou carol R250 avec une console Tractel®.
- Afin d'optimiser au maximum la position de manœuvre, les treuils sont positionnables à trois endroits sur la jambe du tracpode en position (haute, milieu ou basse).
- Lorsque le tracpode est équipé d'un antichute ou d'un treuil sur l'une de ses jambes, il est nécessaire d'équiper la tête d'un kit poulie correspond.
- La tête du tracpode 150kg est équipée d'axe de blocage des jambes.
- Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages.
- Il est équipé d'une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d'éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg).

► Normes

- EN 795B /2012
- CEN/TS 16415
- Directive machine 2006/42/CEE

► Accessoires supplémentaires :

- Kit Poulie EPI pour Tracpode 150 KG.
- Kit Poulie LEV pour Tracpode 150 KG.
- Sac de transport Tracpode.

TRÉPIED TRACPODE LONG

POINT D'ANCRAGE MOBILE

► Caractéristiques Techniques :

Poids : 23 kg.

Position	Hauteur avec poulie (A)	Hauteur sans poulie (B)	Hauteur sous la tête (C)	Écartement intérieur des pieds (D)	Diamètre maxi du trou au sol (Ø)
Fermé/closed	1.88 m	1.76 m	0	0	0
Ouverture 1	1.78 m	1.66 m	1.53 m	1.03 m	1.20 m
Ouverture 2	1.97 m	1.85 m	1.72 m	1.14 m	1.33 m
Ouverture 3	2.16 m	2.04 m	1.91 m	1.25 m	1.46 m
Ouverture 4	2.35 m	2.23 m	2.10 m	1.36 m	1.59 m
Ouverture 5	2.54 m	2.42 m	2.29 m	1.47 m	1.72 m
Ouverture 6	2.73 m	2.61 m	2.48 m	1.58 m	1.85 m

