

CASQUE DE SÉCURITÉ CA-40G AVEC ÉCRAN DE MEULAGE FILTRANTS / AVA

► Description du produit

Le CleanAIR CA-40G combine un casque de sécurité et une visière de meulage relevable dotée d'un système de ventilation intégrée, offrant une protection complète de la tête, du visage, des yeux, des voies respiratoires et de l'ouïe. Son écran en polycarbonate, certifié EN166 classe A, résiste aux projections à haute vitesse et haute énergie, tandis que la coque du casque répond aux exigences de la norme EN397.

Grâce à son système de distribution d'air intégré, le CA-40G assure une ventilation optimale et un équilibre de port idéal. Sa visière antibuée et anti-rayures garantit une visibilité maximale et une grande durabilité.

Utilisé avec le moteur filtrant CleanAIR Chemical 2F Plus, il offre une protection respiratoire TH3, parfaitement adaptée aux opérations de meulage intensives. Son serre-tête ajustable et ses coussins auditifs optionnels assurent un confort supérieur, même en environnement bruyant.

CleanAIR®



► Caractéristiques et avantages

- Conception équilibrée, légère et confortable
- Grande durabilité mécanique et robustesse accrue
- Visière incurvée en polycarbonate de haute qualité, disponible en teintes 4, 5 et jaune
- Protection TH3 : niveau maximal de sécurité respiratoire (non compatible avec le soudage laser)
- Casque de sécurité 2 en 1 : protection combinée pour le meulage et la respiration
- Champ de vision étendu grâce à la visière sphérique transparente
- Revêtement antibuée pour une visibilité claire en toute circonstance
- Traitement anti-rayures prolongeant la durée de vie de la visière
- Ventilation intégrée assurant un flux d'air constant et homogène
- Serre-tête ajustable pour un maintien stable et personnalisé
- Coussins auditifs optionnels pour un confort acoustique renforcé
- Protection complète sur 5 niveaux : tête, visage, yeux, voies respiratoires et ouïe (en option)
- Système simple à porter, utiliser et entretenir
- Compatible avec les filtres ADF ou passifs (110 x 90 mm)
- Joint d'étanchéité ignifuge pour une sécurité accrue

► Caractéristiques Technique

- Compatibilité : CleanAIR Chemical 2F Plus.
- Dimensions : 300 x 240 x 320 mm, fenêtre standard de 110 x 90 mm.
- Poids : 1 100 g avec visière.
- Visière de meulage : polycarbonate, 280 x 150 mm.
- Facteur de protection (NPF) : 50.
- Certification : EN 12941 TH3, EN 14594 2A/3B, EN 397, EN 166 A.
- Garantie : 1 an.

► Domaines d'application

Industrie automobile, bâtiment, Construction navale, Maintenance lourde.